

Kassakaappiohje 2008





Kassakaappiohje 2008

Sisältö

Kassakaappiohje.....	1
Yleistä.....	1
Käyttötarkoitus	1
Sijoittaminen ja kiinnittäminen	1
Avaimet ja numeroyhdistelmät	2
Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä	2

Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus yksikössä laadittu suojeleohje, joka ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan.



KASSAKAAPPIOHJE 2008

1. Yleistä

Tämä ohje on laadittu antamaan vakuutusnottajalle tiedot siitä millainen kassakaappi vakuutusnottajan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuu.

Kassakaapilla tarkoitetaan arvosäilytysyksikköä, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 mukaan ja tästä osoituksena on sertifiointilaitoksen myöntämä todistus ja valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Ohjeen lopussa on malli kyltistä.

2. Käyttötarkoitus

Kassakaappi on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen.

Kassakaappi antaa suojan murtautumista vastaan. Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, suosittelemme kassakaappia, jossa on murto-suojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuojia (P) paperille NT Fire 017 testausmenetelmän tai standardin EN 15659 mukaan.

Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, suosittelemme kassakaappia, jossa on erillinen standardin SFS-EN 1047-1 tai NT Fire 017 mukaan testattu dataturvalokero (DIS), joka antaa säilytettävälle materiaalille vähintään 60 minuutin palosuojan.

Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipaloa vastaan. Paloturvakaapit jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on testattu standardin SFS-EN 1047-1 mukaan ja on tarkoitettu tietovälineiden säilytykseen.

Aikaviivekaappi ja – lokero on tarkoitettu suojaamaan rahaa ryöstön ja sieppauksen varalta liikkeen aukioloaikana. **Kaapin avautumisviive tulee olla riittävä (2 – 10 min), yrityksen toimiala, ympäristö ja toimintatavat huomioon ottaen. Viivekalusteita ei ole suunniteltu rahan säilytykseen, eivätkä ne täytä kassakaapilta vaadittavaa murtolujuutta.**

Talletusluukulla **varustettu kassakaappi, yösäilö tai vastaava on oltava testattu standardin SFS-EN 1143-2 mukaan. Luokitus ja säilytysmäärät kohdan 5. mukaan.**

3. Sijoittaminen ja kiinnittäminen

Kassakaappi on sijoitettava vakuutusnottajan käytössä olevaan tilaan siten, että se ei ole ulkopuolisten havaittavissa.

Kassakaappi on aina kiinnitettävä lattiaan tai seinään huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Avaimet ja numeroyhdistelmät

Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää **ei saa säilyttää samassa tilassa kassakaapin kanssa** tilojen ollessa tyhjiään. Avain tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuittausta vastaan.

5. Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä

Murtohälytysjärjestelmä toteutetaan FK:n julkaiseman murtohälytysjärjestelmät ja -palvelut ohjeen mukaan.

Säilytettävä enimmäismäärä	SFS-EN 1143-1	Murtohälytysjärjestelmä
10 000 EUR	I	-
30 000 EUR	II	taso 2
60 000 EUR	III	taso 3 + kohdevalvonta
120 000 EUR	IV	taso 3 + kohdevalvonta
200 000 EUR →	V →	taso 3 + kohdevalvonta

Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan luokkiin VI – XII testatut ja hyväksytyt tuotteet ovat elementtiholveja, joiden käyttö ja niissä säilytettävän omaisuuden arvo sovitaan erikseen vakuutuksenottajan ja vakuutusenantajan välillä.

Esimerkki: Kauppaliikkeessä säilytetään 25 000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E II –luokan mukainen kassakaappi ja tila johon kassakaappi on sijoitettu on varustettava tason 2 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä.

Esimerkki: Kodinkoneliikkeessä säilytetään 34 000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E III –luokan mukainen kassakaappi ja tila johon kassakaappi on sijoitettu on varustettava tason 3 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä. Kassakaappi on varustettava kohdeilmaisimella.

Kotitalouksille suositellaan vähintään E I –luokan mukaista murtotestattua kassakaappia, jossa on myös vähintään 60 min. palosuoja paperille.



Malli kyltistä jolla valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden.



FK|Finanssialan Keskusliitto
Bulevardi 28
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@fkl.fi
www.fkl.fi
www.vahingontorjunta.fi