

Elementtiholvit

EH-sarja

EN 1143-1 Luokat I - XII murtosuojaus
EI 120 / EI 60 palosuojaus
(EH-20L - EH-60L mallit)



Ominaisuudet:

- suunniteltu pankeille, julkisille laitoksille sekä yksityistalouksiin
- testattu ja sertifioitu Eurooppalaisen standardin EN 1143-1 mukaan
- erilaisia suojausvaihtoehtoja murron, räjäytyksen ja tulipalon varalle
- elementtien reunaloveuksien ansiosta holvi muodostaa erittäin vaikeasta murrettavan rakenteen
- elementtiholvi voidaan toimittaa joko elementtilattialla tai teräslevylattialla
- pintaviimeistelyksi on valittavana erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan toiveiden mukaisesti
- elementtiholveja voidaan myöhemmin laajentaa tai siirtää toiseen paikkaan samassa rakennuksessa tai kokonaan eri rakennukseen
- joustavat mitoitusmahdollisuudet
- suunnitteluapua saatavana
- avaimet käteen asennuspalvelu

Lisävarusteet:

- erilaisia hälytyslaittevalmiuksia
- varaus-/sisäänkäyntiovia
- kiinto- tai liukuhyllijä
- tallelokeroita
- pintaviimeistelyvaihtoehtoja
- sisä- tai ulkopuolinen palosuojojanelointi
- sammutus- tai paloilmoinnislaitteistoja

Ominaisuudet

Elementtiholvit palo ja murtosuojauksella

Elementtiholvit korkealla murtosuojauksella

	EH-1L	EH-2L	EH-20L	EH-30L	EH-60L	EH-90L	EH-100L	EH-120L
Luokka EN 1143-1	I	II	II	III	VI	IX	X	XII
Palosuojaus	EI60	EI60	EI120	EI60	EI60	-	-	-
Vahvuus (mm)	76	76	120	120	120	125	150	250
Paino (kg/m ²)	90	120	185	335	350	405	480	780