

Kaso EH-elementtiholvit



Kaso elementtiholvit suojaavat ympäri maailmaa asiakkaidemme omaisuutta tulipaloja sekä murtoyrityksiä vastaan. Laaja valikoimamme käsittää elementtiholveja erilaisiin murto ja palosuojaluokkiin, sekä useisiin eri käyttötarkoituksiin. Holvien lukitusvaihtoehtoja on saatavilla useita eri vaihtoehtoja. Valikoimastamme löytyy mekaanisia avainlukkoja, elektronisia koodilukkoja sekä laajoin ominaisuuksin varustettuja lukitusjärjestelmiä.



Ominaisuudet:

- Suunniteltu pankeille, yrityksille, julkisille laitoksille sekä yksityistalouksiin
- Testattu ja sertifioitu eurooppalaisen standardin EN 1143-1 mukaan
- Erilaisia suojausvaihtoehtoja murron, räjäytyksen ja tulipalon varalle
- Elementtien reunaloveuksien ansiosta holvi muodostaa erittäin vaikeasti murrettavan rakenteen
- Elementtiholvi voidaan toimittaa joko elementtilattialla tai teräslevylattialla
- Pintaviimeistelyksi on valittavana erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan toiveiden mukaisesti
- Elementtiholveja voidaan myöhemmin laajentaa tai siirtää toiseen paikkaan samassa rakennuksessa tai kokonaan toiseen rakennukseen
- Joustavat mitoitusmahdollisuudet
- Suunnitteluapua saatavana
- Avaimet käteen -asennuspalvelu

Lisävarusteet:

- Erilaisia hälytyslaitteita
- Varauhos-/sisäänkäyntiovia
- Kiinto- tai liukuhyllyjä
- Tallelokeroita
- Pintaviimeistelyvaihtoehtoja
- Sisä- tai ulkopuolinen palosuojapanelointi
- Sammutus- tai paloilmoitinlaitteistoja
- Asetelineitä

Teknisiä tietoja:

Elementtiholvit palo- ja murtosuojausjaksella

	EH-1L	EH-2L	EH-20L	EH-30L	EH-60L	EH-90L	EH-100L	EH110L	EH-120L
Luokka EN 1143-1	I	II	II	III	VI	IX	X	XI	XII
Palosuojaus	EI60	EI60	EI120	EI60	EI60	-	-	-	-
Vahvuus (mm)	76	76	120	120	120	125	150	220	250
Paino (kg/m ²)	90	120	185	335	350	405	480	700	780

Elementtiholvit korkealla murtosuojausjaksella