

## Kaso VD-holvinovet



Kaso arkistonovia ja holvinovia voidaan asentaa betonirakenteisten holvien seiniin tai osaksi elementtirakenteisia holveja.

Laaja valikoimamme käsittää holvinovia erilaisiin murto ja palosuojaluokkiin, sekä useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Holvien lukitusvaihtoehtoja on saatavilla useita eri vaihtoehtoja. Valikoimastamme löytyy mekaanisia avainlukkoja, elektronisia koodilukkoja sekä laajoin ominaisuuksin varustettuja lukitusjärjestelmiä.

# Kaso Holvinovet

VD -sarja

EN 1143-1 Luokat II - XII  
EI 120 Palosuojaus 120 minuuttia  
(VDA, VD3 ja VD6 mallit)

## Ominaisuudet:

- Laaja valikoima erilaisia arkiston- ja holvinovia, joilla käyttötarkoitukseen soveltuvat palo- ja murtosuoja-luokat
- Holvinoviin on saatavana korkealuokkaisia lukitusmekanismeja sekä laaja valikoima erilaisia sertifioituja lukitusjärjestelmiä
- Ovet voidaan asentaa jälkivalettuina betoniseiniin tai osana elementtiholveja
- Suunnittelua ja asennusta varten tarjoamme asiantuntija-apuamme
- Ovet voidaan toimittaa sekä oikea- että vasenkätisinä

## Lisävarusteet:

- Lukko-, ovi- ja salpamikrokytkimiä
- Seismisiä värinäilmaisimia
- Hälytysmekanismivalmiuksia
- Elektroninen Paxos Advance lukitusjärjestelmä
- Erilaisia mekaanisia ja elektronisia lukkoja
- Valmiit kaapeloinnit ovesta
- Päiväveräjiä
- Erilaisia sähköisiä lukituksia päiväveräjiin
- Häätävausovia
- Ovien sisäpuolisia avausmekanismeja
- Erillinen ovipysäytin



## Vakiovarusteet:

	VD-A	VD-2	VD-3	VD-6	VD-9	VD-10	VD-12
Kiinteä takahaka	kyllä	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Avainlukkojen määrä (luokitus)	1 (A)	1 (A)	1 (B)	2 (C)	2 (C)	2 (C)	3 (C)
Lukkojen määrä	1	1	1	2	2	2	3
Murtosuoja-luokka	-	luokka II	luokka III	luokka VI	luokka IX	luokka X	luokka XII
Palosuojaus	120 min	60 min	120 min	120 min	-	-	-
Murtosuojaus/oven vah. (mm)	120/193	62/124	120/193	120/193	154/224	220/285	300/365
Kulkuaukon mitat L x K (mm)	898x1940	900x1940	898x1940	898x1940	910x1960	910x1960	910x1960
Asennusaukon mitat L x K (mm)	1200x2150	1120x2012	1200x2150	1200x2150	1500x2170	1770x2220	1770x2220
Paino (kg)	320	250	450	800	1420	2000	2805
Väri vaalean harmaa, RAL 7035	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

**KASO®**

Kaso Oy, Lyhtytie 2, PL 27, 00751 Helsinki  
Puh. 010 271 3700, fax 09-386 0021  
E-mail: myynti@kaso.fi • www.kaso.fi

